

化学品安全技术说明书

二碘化锡

版本:v1

SDS 编号:T292327

产品编号:T292327

修订日期:2024-02-01

打印日期:2024-02-08

最初编制日期:2021-05-19

1. 化学品及企业标识

1.1 产品标识

产品名称 : 二碘化锡
产品编号 : T292327
品牌 : 阿拉丁
化学文摘登记号(CAS No.) : 10294-70-9

1.2 有关的确定了的物质或混合物的用途和建议不适合的用途

已确认的各用途 : 仅供科研用途, 不作为药物、家庭备用药或其它用途。

1.3 安全技术说明书提供者的详情

制造商或供应商名称 : 上海阿拉丁生化科技股份有限公司
地址 : 上海市 新金桥路 36号
电话号码 : 400-620-6333
传真 : 无数据资料

1.4 应急咨询电话

紧急联系电话 : 0532-83889090

2 危险性概述

2.1 GHS危险性类别

金属腐蚀物 (类别 1), H290

急性毒性, 经口 (类别 4), H302

急性毒性, 吸入 (类别 4), H332

皮肤腐蚀/刺激 (类别 1B), H314

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1), H318

皮肤过敏 (类别 1), H317

特异性靶器官系统毒性 (一次接触) (类别 3), 呼吸道刺激, H335

特异性靶器官系统毒性（反复接触）（类别 2），心血管系统, 造血系统, H373

2.2 GHS 标签要素，包括防范说明

象形图



危险

警示词

危险性说明

H302

吞食有害

防范说明

P260

不要吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾。

P261

避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾

P264

处理后要彻底洗手。

P270

使用本产品时，请勿进食、饮水或吸烟。

P271

仅在室外或通风良好的地方使用。

P272

被污染的工作服不允许离开工作场所

P280

戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P302

擦掉皮肤上的松散颗粒。浸入冷水中或用湿绷带包扎

P330

漱口

P361

立即脱下所有受污染的衣服，并在重新使用之前洗净。

P363

再次使用之前，请清洗受污染的衣物。

P301+P312

如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。

P301+P330+P331

如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。

P302+P352

如皮肤沾染：用水充分清洗。

P304+P340

如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。

P305+P351+P338

如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。

P333+P313

如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。

P362+P364

脱掉沾污的衣服，清洗后方可重新使用。

P405

密闭存放

P403+P233

存放在通风良好的地方。保持容器密闭。

P501

将内容物/容器送到批准的废物处理厂处理

2.3 未分类危害(HNOC)或未被GHS覆盖

无数据资料

3.1 物质

| | |
|---------|--------------|
| 俗名 | : 碘化亚锡 |
| 分子式 | : SnI2 |
| 分子量 | : 372.52 |
| CAS No. | : 10294-70-9 |
| EC-NO. | : 233-667-3 |

| 组分 | 分类 | 浓度或浓度范围 |
|------|---|--------------------------|
| 二碘化锡 | Met. Corr. 1; Acute Tox. 4; Skin Corr. 1B; Eye Dam. 1; Skin Sens. 1; STOT SE 3; STOT RE 2; H290, H302, H332, H314, H318, <= 100 % Aldrich- 466352 Page 3 of 9 The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada H317, H335, H373 | 超干级, 99.99% metals basis |

4. 急救措施

4.1 必要的急救措施描述

一般的建议

请教医生。向到现场的医生出示此安全技术说明书。

吸入

如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如呼吸停止,进行人工呼吸。请教医生。

皮肤接触

立即脱掉被污染的衣服和鞋。用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触

用大量水彻底冲洗至少15分钟并请教医生。

食入

禁止催吐。切勿给失去知觉者喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

4.2 最重要的症状和健康影响

无数据资料

4.3 及时的医疗处理和所需的特殊处理的说明和指示

无数据资料

5. 消防措施

5.1 灭火介质

适用灭火剂

用水雾,耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火

不适合的灭火介质

无数据资料

5.2 源于此物质或混合物的特别的危害

碘化氢, 锡/氧化锡

5.3 给消防员的建议

如必要的话,戴自给式呼吸器去救火。

5.4 进一步的信息

水喷雾可用于冷却未打开的容器。

6. 泄露应急处理

6.1 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

戴呼吸罩。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

6.2 环境保护措施

不要让产品进入下水道。

6.3 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

6.4 参考其他部分

丢弃处理请参阅第13节。

7. 操作处置与储存

7.1 安全操作的注意事项

避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。在有粉尘生成的地方,提供合适的排风设备。

7.2 安全储存的条件,包括任何不兼容性

使容器保持密闭,储存在干燥通风处。充氩储存

7.3 特定的最终用途

无数据资料

8. 接触控制和个体防护

8.1 职业接触限值

| 组分 | CAS No. | 值 | 控制参数 | 依据 |
|------|------------|--|---------|---------------------------------|
| 碘化亚锡 | 10294-70-9 | TWA | 2 mg/m3 | 美国。职业接触限值 (OSHA) -表 Z-1 空气污染物限值 |
| | | TWA | 2 mg/m3 | 美国。ACGIH 阈限值 (TLV) |
| | 备注 | 尘肺病 (锡尘肺) 采纳的数值或附带的符号是 NIC 中建议更改的数值或符号见预期变更公告 (NIC) 变化 | | |
| | | TWA | 2 mg/m3 | 美国。NIOSH 推荐的接触限值 |
| | | PEL | 2 mg/m3 | 加州化学污染物的允许暴露极限 (第 107 条第 8 款) |

8.2 暴露控制

适当的技术控制

根据工业卫生和安全使用规则来操作。休息以前和工作结束时洗手。

个体防护装备

眼面防护

面罩與安全眼鏡请使用经官方标准如NIOSH (美国) 或 EN 166(欧盟) 检测与批准的设备防护眼部。

皮肤防护

使用前必须检查手套。请使用正确的方法取下手套 (请勿触摸手套的外表面), 并避免任何皮肤部位接触产品。使用后, 请按照相关法律法规和有效的实验室规程和程序小心操作被污染的手套。请清洁并吹干为您的手选择的防护手套, 必须符合法规 (EU) 2016/425中给出的规格以及由此衍生的en 374标准。

身体保护

防渗透的衣服, 阻燃防静电防护服, 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。

呼吸系统防护

如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具, 请使用全面罩式多功能防毒面具 (US) 或ABEK型 (EN 14387) 防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式, 则使用全面罩式送风防毒面具。

呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH (US) 或CEN (EU) 的呼吸器和零件。

环境暴露的控制

如果安全需要, 防止进一步泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。

9. 理化特性

9.1 基本的理化特性的信息

| | |
|-------------------|--------|
| a) 外观与性状 | 无数据资料 |
| b) 气味 | 无数据资料 |
| c) 气味阈值 | 无数据资料 |
| d) pH值 | 无数据资料 |
| e) 熔点/凝固点 | 320 °C |
| f) 初沸点和沸程 | 720 °C |
| g) 闪点 | 无数据资料 |
| h) 蒸发速率 | 无数据资料 |
| i) 易燃性(固体, 气体) | 无数据资料 |
| j) 高的/低的燃烧性或爆炸性限度 | 无数据资料 |
| k) 蒸气压 | 无数据资料 |
| l) 蒸气密度 | 无数据资料 |
| m) 密度/相对密度 | 无数据资料 |
| n) 水溶性 | 无数据资料 |
| o) 正辛醇/水分配系数 | 无数据资料 |
| p) 自燃温度 | 无数据资料 |
| q) 分解温度 | 无数据资料 |
| r) 黏度 | 无数据资料 |
| s) 爆炸特性 | 无数据资料 |
| t) 氧化性 | 无数据资料 |

9.2 其他安全信息

无数据资料

10. 稳定性和反应活性

10.1 反应性

无数据资料

10.2 化学稳定性

在建议的贮存条件下是稳定的

10.3 危险反应

无数据资料

10.4 应避免的条件

无数据资料

10.5 禁配物

强氧化剂强碱

10.6 危险的分解产物

着火条件下形成危险的分解产物。 - 碘化氢, 锡/锡氧化物

11. 毒理学信息

11.1 毒理学影响的信息

急性毒性

LD50 经口 - 大鼠 - 雄性 - 2,274 mg/kg

(OECD测试导则423)

备注:(与类似产品比较)

LC50 吸入 - 大鼠 - 雄性和雌性 - 4 h - 2 mg/l

备注:(与类似产品比较)

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 兔子 结果:刺激性的(OECD 测试指南 404) 备注:(与同类产品类比)

严重眼睛损伤/眼刺激

无数据资料

呼吸或皮肤过敏

体内测定-人体 结果:引起致敏。备注:(类比同类产品)

生殖细胞致突变性

无数据资料

致癌性

IARC:该产品中任何含量大于或等于0.1%的成分都不被IARC确定为可能、可能或已确认的人类致癌物。

生殖毒性

无数据资料

特异性靶器官系统毒性(一次接触)

无数据资料

特异性靶器官系统毒性(反复接触)

无数据资料

吸入危害

吸入-可能引起呼吸道刺激。(与类似产品类似)

附加说明

化学物质毒性作用登记: XQ3650000

据我们所知,此化学,物理和毒性性质尚未经完整的研究。无机锡盐机体吸收很少。注射给予锡盐则毒性很大。吸入氧化锡粉尘或烟雾导致良性肺尘病,对肺功能没有明显影响。沉积的粉尘显示多在胞外形成。没有观察到坏疽、异物巨细胞反应和胶原形成。到达血液的锡盐有剧毒造成神经损害和麻痹。大多数锡盐的毒性复杂,在体液中水解,形成非生理pH。报道的症状包括中枢神经系统、肝脏、心脏和其他组织充血、血管改变,原因可能是锡本身,也可能是异常pH造成的。食入后锡化物的活性和收敛作用对胃刺激造成呕吐。注射无机锡盐造成腹泻、肌肉无力和颤搐。长期接触碘化物可能在敏感人群产生碘中毒。接触后的症状包括:皮疹、流涕、头痛和黏膜刺激。严重的情况下,皮肤出现丘疹、疖子、麻疹、水泡和青紫点。碘化物容易穿过胎盘。甲状腺肿引起呼吸困难导致新生儿死亡也已有报道。已知碘化物引起药物性发烧,维持时间一般较短。

12. 生态学资料

12.1 生态毒性

无数据资料

12.2 持久性和降解性

无数据资料

12.3 生物蓄积潜力

无数据资料

12.4 土壤中的迁移性

无数据资料

12.5 PBT和vPvB的结果评价

无数据资料

12.6 其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

13.1 废物处理方法

产品

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧

污染包装物

作为未用过的产品弃置。

14. 运输信息

DOT (US)

联合国编号: 3260

包裹组: II

运输危险类别: 8

联合国运输名称: 无机酸性腐蚀性固体, 报告数量(RQ): 无数据资料
未另列明的 (碘化亚锡)

吸入毒物危害: 无数据资料

环境危害: 否

IMDG

联合国编号: 3260

包裹组: II

EMS编号: 无数据资料

联合国运输名称: 无机酸性腐蚀性固体, 未另列明的 (碘化亚锡)

IATA

联合国编号: 3260

包裹组: II

运输危险类别: 8

联合国运输名称: 无机酸性腐蚀性固体, 未另列明的 (碘化亚锡)

15. 法规信息

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

若适用，该化学品满足《危险化学品安全管理条例》（2013年12月4号国务院通过）的要求。

16. 其他信息

其他信息

版权所有阿拉丁公司授权制作无限份纸质副本,仅供内部使用。上述信息被认为是正确的，但并非包罗万象,仅作为指南使用。本文档中的信息基于我们目前的知识状况，适用于适当的安全预防措施。它并不代表那个产品。阿拉丁公司及其附属公司不对任何因搬运或接触"上述产品而造成的损坏负责。具体见阿拉丁网站销售条款。