

## 화학 물질 안전 데이터시트 MSDS/SDS

## Ethanol-1,1-d2

개정 날짜:2024-01-15 개정 번호:1

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

## 제품 식별자

a. 제품명 : Ethanol-1,1-d2

## 물질 또는 혼합물의 관련 용도 및 금지가 권장되는 용도

관련 용도 파악 : 연구 개발 전용, 비약용, 가정용 또는 기타 용도

사용하지 않는 것이 좋습니다 : 하나도 없다

## 회사 ID

회사 : Chemicalbook

주소 : 북경시 해전구 상지10가 회황국제1호동

전화기 : 400-158-6606

## 2. 유해성 · 위험성

## a. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 (구분 2)

심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 2A)

## b. GHS 라벨링

## 그림 문자

□

신호어 : 위험

## 유해/위험 문구

H225 고인화성 액체 및 증기

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

## 예방조치 문구

## 예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연

P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.

P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하십시오.

P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

## 대응

P303 + P361 + P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.

P305 + P351 + P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P337 + P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P370 + P378 화재 시: 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하시오.

## 저장

P403 + P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.

## 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

## c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 위험성

없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

동의어 : Ethyl-1,1-d2 alcohol

분자식 : C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>O<sub>2</sub>D<sub>2</sub>

분자량 : 48.09 g/mol

CAS 번호 또는 식별번호 : 1859-09-2

EC 번호 : 693-230-1

성분	분류	함유량
Ethanol-1,1-d2		
CAS 번호 또는 별번호:1859-09-2	Flam. Liq. 2; Eye Dam./Irrit.2A; H225, H319농도 한	>=95 - <=
EC 번호:693-230-1	계:>= 50 %: Eye Irrit. 2A, H319;	100 %

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

## 4. 응급조치요령

### a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

### b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

### c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

### d. 먹었을 때

삼켰을 때: 즉시 피해자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

### e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

## 가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

## f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

## 일반적인 조치사항

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

---

## 5. 폭발 · 화재시 대처방법

### a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO<sub>2</sub>) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

### b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성.화염이 역류되는 것을 조심하십시오.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생될 수 있습니다.대기 온도에서 공기를 만나면 폭발성 혼합물을 형성합니다.

### c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

### 그 밖의 참고사항

위험 구역으로부터 용기를 옮기고, 물로 냉각시키십시오. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

---

## 6. 누출사고시 대처방법

### a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를충분히 시킬 것. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고,전문 의 조언을 구하십시오.

### b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것. 폭발 위험.

### c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들어Chemizorb®)로 흡착시키십시오. 폐기물로처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

## 7. 취급 및 저장방법

### a. 안전취급요령

노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 정전기 방지 조치를 취하십시오.

### b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 열과 발화원에서 멀리 할 것.

### c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 3: 인화성 액체

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호또는식별번호	노출한계	관리 계수	법적근거
Ethanol-1,1-d2	1859-09-2	TWA	1,000 ppm	KR OEL
비고	사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질발암성 1A (알코올 음주에 한정함)			

### b. 적절한 공학적 관리

자료없음

### c. 개인 보호구

#### 호흡기 보호

증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

#### 손 보호

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될경우에만 적용됩니다. 용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN 16523-1에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124Eichenzell, Internet: [www.kcl.de](http://www.kcl.de))에 연락하십시오.

#### 눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구사용. 보안경

#### 신체 보호

내연성 정전기 방지 보호복.

#### 위생상 주의사항

오염된 작업복은 바꾸십시오. 물질을 작업한 후 손을 씻으십시오.

## 9. 물리화학적 특성

### a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태 액체

색 자료없음

**b. 냄새**

자료없음

**c.냄새 역치**

자료없음

**d. pH**

자료없음

**e. 녹는 점**

-114 °C - lit.

**f. 초기 끓는점**

78 °C - lit.

**g. 인화점**

13 °C - 밀폐식 컵

**h. 증발 속도**

자료없음

**i. 인화성(고체, 기체)**

자료없음

**j. 인화 또는 폭발 범위의 하한**

3.3%(V)

인화 또는 폭발 범위의상한

19%(V)

**k. 증기압**

59.5 hPa 에서 20.0 °C

**l. 수용해도**

완전히 용해됨

**m. 증기밀도**

자료없음

**n. 밀도**

0.823 g/mL 에서 25 °C

0.823 g/cm<sup>3</sup> 에서 25 °C

**o. n 옥탄올/물분배계수**

자료없음

**p. 자연발화 온도**

363 °C

**q. 분해 온도**

자료없음

**r. 역학점도**

자료없음

**동점도**

자료없음

**s. 분자량**

48.09 g/몰

---

## 10. 안정성 및 반응성

**a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

자료없음

**b. 유해 반응의 가능성**

다음과 폭발/발열반응의 위험:

과산화수소

과염소산염

과염소산

질산

mercury(II) nitrate

과망간산

아질산염

과산화물

강산화제

nitrosyl 화합물

과산화물

나트륨

칼륨

산화할로겐

calcium hypochlorite

이산화질소

금속산화물

uranium hexafluoride

요오드화물

염소

알칼리성 금속

알칼리성 토금속

알칼리 산화물

산화 에틸렌

은

함께

질산

은 화합물

함께

암모니아

과망간산칼륨

함께

농축 황산

다음 물질과 있으면 발화 또는 인화성 가스나 증기 생성 위험:

할로겐-할로겐 화합물

chromium(VI) oxide

chromyl chloride

불소

수소화물

인의 산화물

백금

질산

함께

과망간산칼륨

### c. 피해야 할 조건

가온.

가온.

### d. 혼합금지물질

자료없음

### e. 분해시 생성되는 유해물질

기타 분해생성물 - 자료없음

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물

### 열분해

자료없음

---

## 11. 독성에 관한 정보

### a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

### b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

LD50 경구 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 10,470 mg/kg

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

LC50 흡입 - 쥐 - 수컷과 암컷 - 4 h - 124.7 mg/l - 증기

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

경피: 자료없음

#### 피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼 - 피부 자극 없음 - 24 h - OECD 시험 가이드라인 404

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

#### 심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 눈에 심한 자극을 일으킴 - OECD 시험 가이드라인 405

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

#### 호흡기 또는 피부 과민성

최대화 시험 - 기니피그 - 음성 - OECD 시험 가이드라인 406

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Methanol

#### 발암성

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

#### 생식세포 변이원성

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: Ames 시험

테스트 시스템: *Salmonella typhimurium*

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 471

결과: 음성

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: 시험관 내 포유류 세포 유전자 변이원성 시험

테스트 시스템: 생쥐 림프종 세포

신진 대사 활성화: 대사활성계 유무와 상관없이

방법: OECD 시험 가이드라인 476

결과: 음성

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

생식세포 변이원성 (in vivo/생체내 유전독성)

시험유형: 음성 치사법

시험 종: 생쥐 (mouse)

적용경로: 경구

방법: OECD 시험 가이드라인 478

결과: 일부 생체내 시험에서 양성의 결과가 관찰됨.

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

#### 생식독성

자료없음

#### 특정표적장기 독성 - 1회 노출

자료없음



## 특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

### 흡인 유해성

자료없음

### 노출시 징후와 증상

자극성 영향, 호흡 마비, 현기증, 마취, 만취, 다행증(행복감), 메스꺼움, 구토

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

## c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

### 추가 정보

반복투여독성 - 쥐 - 수컷 - 경구 - 무영향 관찰수준 - 1,730 mg/kg - 최저 무영향 관찰수준 - 3,200

mg/kg비교: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

---

## 12. 환경에 미치는 영향

### a. 수생 생태독성

#### 어독성

유수식 시험 LC50 - *Pimephales promelas* (뺨헤드 미노우) - 15,300 mg/l - 96

h

(US-EPA)

비교: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

#### 물벼룩류와 다른 수생무척추 동물에 대한 독성

지수식 시험 LC50 - *Ceriodaphnia dubia* (물벼룩) - 5,012 mg/l - 48 h

비교: (ECHA)

다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

#### 조류독성

지수식 시험 ErC50 - *Chlorella vulgaris* (만물조류) - 275 mg/l - 72 h

(OECD 시험 가이드라인 201)

비교: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

#### 박테리아독성

지수식 시험 IC50 - 활성화된 슬러지 - > 1,000 mg/l - 3 h

(OECD 시험 가이드라인 209)

비교: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Methanol

#### 어독성(만성 독성)

반지수식 시험 NOEC - *Danio rerio* (제브라피쉬) - 250 mg/l - 120 h

비교: (ECHA)

다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

#### 물벼룩류와 다른 수생무척추 동물에 대한독성(만성 독성)

반지수식 시험 NOEC - *Daphnia magna* (물벼룩) - 9.6 mg/l - 9 d

비교: (ECHA)

다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

## b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

### 생분해성

호기성 - 노출시간 15 d

결과: 약95 % - 쉽게 생분해 됨.

(OECD 시험 가이드라인 301E)

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Ethanol

## c. 생물 농축성

옥탄올 물 분배계수로 인해, 생물농축성은 예상되지 않음.

## d. 토양 이동성

자료없음

## e. 기타 유해 영향

생화학적산소요구량

(BOD) 930 - 1,670 mg/g

비고: (Lit.)

---

## 13. 廃棄上の注意

### a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제 품처럼 취급해야 함.

---

## 14. 輸送上の注意

### IMDG

유엔 번호: 1170

운송에서의 위험성 등급: 3

용기등급: II

EMS-No: F-E, S-D

유엔 적정 선적명: ETHANOL

### IATA

유엔 번호: 1170

운송에서의 위험성 등급: 3

용기등급: II

유엔 적정 선적명: Ethanol

---

## 15. 법적규제 현황

**a. 산업안전보건법에 의한 규제**

- 허가대상 유해물질 - 해당없음
- 제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
- 노출기준설정 대상 유해인자 - Ethanol-1,1-d2,CAS 1859-09-2
- 작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
- 특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
- 관리대상유해물질 - 해당없음
- 특별관리물질 - 해당없음
- 노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

**b. 화학물질관리법에 의한 규제**

- 유독물질 - 해당없음
- 제한물질 - 해당없음
- 금지물질 - 해당없음
- 사고대비물질 - 해당없음

**c. 위험물안전관리법에 의한 규제**

인화성 액체, 알코올류

**d. 폐기물관리법에 의한 규제**

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

**e. 기타 규정**

기존화학물질목록번호

목록 미준수  
 CAS 번호 또는 식별번호  
 1859-09-2

## 16. 그 밖의 참고사항

**a. 참고 문헌 목록**

**b. 최초 작성일자**

2024-01-15

**c. 버전**

최종 개정일자 2024-01-15

**e. 그 밖의 참고사항**

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H225 고인화성 액체 및 증기

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

**면책 조항:**

이 MSDS의 정보는 지정된 제품에만 적용되며 별도로 명시되지 않는 한 이 제품과 다른 물질의 혼합물에는 적용되지 않습니다. 이 MSDS는 제품 사용자에게 적합한 전문 교육을 받은 사용자에게만 제품 보안 정보를 제공합니다. 본 MSDS의 사용자는 본 SDS의 적합성에 대해 독립적인 판단을 내려야 한다. 본 MSDS의 작성자는 본 MSDS 사용으로 인한 어떠한 상해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.